



## Specificaties Ledvance LED Downlight Slim Vierkant SQ105 6W 430lm 120D - 865 Daglicht

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer    | 233377                              |
| EAN              | 4058075079250                       |
| EOC FR           | 079250                              |
| Merk             | Ledvance                            |
| Fabrikantnaam    | DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20 LEDV |
| Garantie         | 3 jaar                              |
| Energielabel     | G                                   |
| Levensduur (uur) | 30000                               |

### Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Noodverlichting        | Nee               |
| Kantelbaar             | Nee               |
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Vervangt (Watt)        | 1x18              |
| Wattage                | 6                 |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Driver       | Yes               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 430               |
| Lumen per watt         | 70                |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Gradenbundel (graden)       | 120                                |
| Kleurcode                   | 865 Daglicht Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)         | 6500 Daglicht Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)          | 80-89 - Goede kleurweergave        |
| Lichtkleur                  | Wit                                |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                       |
| Powerfactor                 | >0.50                              |
| Inbouwdiepte (mm)           | 50                                 |
| UGR - Verblindingsgraad     | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking          | PC (Polycarbonate)                 |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                                 |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                         |
| Zaagmaat (mm)            | 105x105                        |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +50                     |
| Behuizing                | PC (Polycarbonate)             |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 2-polig] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 30  |
| Diameter (mm) | 118 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor