



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V5 Sidelit 28W 3920lm 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR<19 - Philips Driver - Nood 1H

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 250760                                                                                               |
| EAN              | 8719157928779                                                                                        |
| Merk             | Noxion                                                                                               |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Panel Delta Pro V5 Highlum 36W 5040lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) UGR<19 Backlit + EM1H |
| Garantie         | 6 jaar                                                                                               |
| Levensduur (uur) | 100000                                                                                               |

## Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                         |
| Wattage                | 36                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 5040                         |
| Lumen per watt         | 140                          |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur             | Wit                          |
| Kleurinstelling        | CCT                          |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting     | Push Terminal          |
| Afwerking Reflector      | Frosted                |
| Powerfactor              | >0.90                  |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)     |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 to +40           |
| Noodverlichting         | Yes, 1h              |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Aluminium, Metal     |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 32      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|